



DOM RS SIGMA Plus

Produktová řada cylindrických vložek ve **3.třídě bezpečnosti (na objednávku i ve 4.třídě)** s časově neomezenou právní ochranou profilu klíče - Trade mark.

- 6 standardních stavítek a až 12 axiálně navrtaných profilových kalených stavítek
- tělo odolné proti odvrtání (u BT4 i bubínek)
- různá délka - od 30mm po 5mm až do 120mm
- povrchová úprava matný Ni, na přání mosaz nebo lesk
- certifikát Trezor Test - BT3, po úpravě BT4

DOM RS8

Produktová řada cylindrických vložek ve **3.třídě bezpečnosti (na objednávku i ve 4.třídě)** s patentovou ochranou do roku 2023.

- 5 standardních stavítek a 3 přídavné stavítka ve druhé řadě na liště
- tělo odolné proti odvrtání (u BT4 i bubínek)
- různá délka - od 30mm po 5mm až do 120mm
- povrchová úprava matný Ni, na přání mosaz nebo lesk
- certifikát Trezor Test - BT3, po úpravě VdS „B“



DOM ixDAS a ixHT

Produktová řada cylindrických vložek ve **3.třídě bezpečnosti s patentovou ochranou do roku 2023.**

- 5 standardních stavítek a až 12 profilových kalených stavítek vertikálně i horizontálně umístěných
- tělo odolné proti odvrtání
- různá délka - od 30mm po 5mm až do 120mm
- povrchová úprava matný Ni, na přání mosaz nebo lesk
- certifikát Trezor Test - BT3 plus certifikát NBÚ

DOM ix6SR

Produktová řada cylindrických vložek ve **4.třídě bezpečnosti s patentovou ochranou do roku 2020.**

- 5 standardních stavítek a až 10 profilových kalených stavítek plus blokační závora otevíraná plovoucím elementem pod úhlem 45°
- tělo i bubínek odolné proti odvrtání
- různá délka - od 30mm po 5mm až do 120mm
- povrchová úprava matný Ni, na přání mosaz nebo lesk
- certifikát Trezor Test - BT4 plus certifikát NBÚ



Přídavné mechanismy na zajištění dveří či oken:

- jednobodové přídavné zámky Titan č.784 nebo i se závorou č.784-V (varianty dle použité vložky Titan VDC).

- jednobodové přídavné zámky DOM se závorou i bez závor s certifikátem bezpečnosti VdS

- dvoubodové - přídavná vodorovná rozvorová závora Titan č.793 s délkou těla 800mm nebo 900mm.

- přídavná svislá rozvorová závora Metalux č.4025 s délkou těla 1/1,6/2,3/3m v barevném provedení hliník, bronz nebo bílá.

Pro jednobodové systémy jsou v nabídce i samostatné vložky pod označením **Titan VDC** a **DOM 555**.